

Scheda Tecnica – Airo Vision+

Alimentazione elettrica

- Tensione nominale: 220–240 V ~ 50/60 Hz
- Potenza assorbita: 600 W
- Modalità standby: **programmabile dall'utente** (tempo di ingresso personalizzabile)

Sistema di erogazione

- Tecnologia di estrazione: **dal basso verso l'alto** (brevettata)
- Pompa: **Smart Pump 19 bar**
- Sistema antigoccia integrato
- Sistema anticalcare con gestione avanzata
- Sistema igienico avanzato (cicli automatici di pulizia)
- Erogazione completamente digitale
- Temperatura garantita con precisione **±2 °C**

Funzioni

- Tasti touch:
 - **Corto** – programmabile in volume
 - **Espresso** – programmabile in volume
 - **Manuale** – erogazione libera a controllo utente
- Modalità standby programmabile

Indicatori

- LED selezione funzione
- LED serbatoio principale vuoto
- LED serbatoio supplementare pieno
- LED stato temperatura

Capacità

- Serbatoio acqua: **0,65 L**

Brevetti

- **15 brevetti depositati** a tutela del design, del sistema di estrazione e delle funzioni intelligenti

Materiali e varianti

- Piano superiore disponibile in:
 - Corian
 - Vetroceramica
 - ABS ad alta resistenza
- Disponibile in vari colori e modelli

Dimensioni e peso

- Dimensioni macchina: **245 × 245 × 69 mm (L × P × H)**
- Peso netto: **2,92 kg**
- Dimensioni imballo: **425 × 425 × 100 mm**

Pallettizzazione

- 72 unità per pallet
- Dimensioni pallet: **1200 × 800 × 2044 mm**

Sicurezza

- Protezione surriscaldamento
- Sensori di temperatura con controllo PID avanzato
- Isolamento termico multilivello

Conformità e normative

- Marcatura **CE** (Direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE)
- Conformità **RoHS** (Restriction of Hazardous Substances)
- Conformità **RAEE/WEEE** (smaltimento apparecchiature elettriche ed elettroniche)
- Materiali a contatto con alimenti conformi al **Regolamento (CE) n. 1935/2004**
- Conformità **REACH** (Regolamento CE n. 1907/2006)